

PCRIX

## Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

*Rvs ringnagels PCRIX worden voornamelijk gebruikt om houten buitengevelbekleding te bevestigen.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- **Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.**

#### Voordelen

- Ronde kop,
- Hoge uittreksterkte.

### Toepassingen

#### Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

#### Toepassingsgebieden

- Alle types gevelbekledingsplanken.

#### Waarschuwing



**Het is essentieel om een specifiek gereedschap te gebruiken om ijzerafzettingen op de koppen van roestvrijstalen uiteinden te voorkomen.**



PCRIX  
Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke  
waarden



| Referentie           | Mål [mm] |    |                |                |                |                |
|----------------------|----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | d        | l  | d <sub>h</sub> | A <sub>h</sub> | h <sub>t</sub> | l <sub>g</sub> |
| PCRIX2.5/35/400      | 2.5      | 35 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 32             |
| PCRIX2.5/45/400      |          | 45 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 42             |
| PCRIX2.5/50/400      |          | 50 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 39             |
| PCRIX2.5/60/400      |          | 60 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 38             |
| PCRIX2.5/50/2000     |          | 50 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 39             |
| PCRIX2.5/60/2000     |          | 60 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 38             |
| PCRIX2.5/50/150      |          | 50 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 39             |
| PCRIX2.5/60/150      |          | 60 | 5.4            | 22.9           | 1.5            | 38             |
| Zonder CE-markering. |          |    |                |                |                |                |

