

US40

Sluistring voor verankering AH

Aanvullend product bij verankeringen voor houtskeletstijl AH. Bruikbaar voor diverse houtverbindingen.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR,
- Thermisch verzinkte afwerking.

Voordelen

US40/50/10G en AH :

- Smal anker voor 45 mm brede houtskeletstijlen,
- Verankert de houtskeletmuur stevig in de grond (aanbevolen in aardbevingsgebieden),
- Verstevigt de verbinding tussen stijl en onderregel door opdrukken van de stijl te verhinderen.

US50/50/8G en HTT5 :

- De energieabsorptie in het paneel vindt plaats ter hoogte van de naadverbinding.



Toepassingen

Ondergrond

- Hout
- Beton

Toepassingsgebieden

- Bekleding van de muurstijlen in houtskeletten
- Houtverbindingen



Uitvoeringswijze 1 1
onderregel 45 mm



US40



Sluistring voor verankering AH

Technische gegevens

Dimensioner



AH 2 onderregels 45 mm



Referentie	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Afmetingen [mm]			
			B	E	Dikte	Boorgaten
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5


US40

Sluitring voor verankering AH


Plaatsing

Monteringsvejledning


Samen met de verankering AH garandeert de sluitring US40/50/10G de belastingsterkte: hij voorkomt het afplooiën bij het opdrukken.



Uitvoeringswijze 1 1 onderregel 45 mm



Uitvoeringswijze 2 2 onderregels 45 mm



Uitvoeringswijze 3 Montage in muurspouw

