

SWW

Constructiehoutschroef platte kop

Deze constructiehoutschroeven met platte kop zijn sterk en maken voorboren overbodig. Door hun ontwerp voor houtskeletten en kapconstructies worden ze gebruikt voor een ruim assortiment toepassingen in de houtbouw.

Kenmerken

Voordelen

- ETA-13/0796
- Brede kop of met geïntegreerde sluitring: hoge kopdoortrekwaarde
- Ruimer: vermindert de wrijving, vergemakkelijkt de indringing en spaart uw machines en accessoires
- Grove en gekartelde asymmetrische schroefdraad: hoge uittreksterkte, betere stofafvoer
- Secundaire schroefdraad tegen splijtwerking: perfecte aanzet zelfs in harde houtsoorten
- 1 torx-schroefbit meegeleverd in elke doos

Materiaal

Geel elektrolytisch verzinkt staal.

Toepassingen


Gebruik

- Massief hout, gelamineerd hout, houtderivaten voor houtskeletten
- OSB-vloeren op I-balken en massief houten dwarsbalken
- Stijlen voor de plaatsing van buitengevelisolatiesystemen...

advantage

The disc head enlarges the contact surface and ensures a higher ensures a higher head pull-through resistance as well as a greater load transmission.

The cutting tip design in conjunction with the reaming shank efficient and smooth screwing with simultaneous minimization of the minimizing the insertion resistance and reducing the splitting effect.



SWW

Constructiehoutschroef platte kop

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Referentie	Gunnebo art. nr.	Afmetingen [mm]							Qty/blister	Aantal/doos
			d	l	t _{fix}	d _h	d ₁	l _g	Bit		
SWW6.0X60	75382	76652	6	60	20	14	3.8	42	T-30	-	50
SWW6.0X80	75383	72076		80	30	14	3.8	50	T-30	-	50
SWW6.0X100	75384	72077		100	30	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X120	75385	72078		120	60	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X140	75386	72079		140	70	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X160	75387	76712		160	90	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X180	75388	72101		180	110	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X200	75389	76713		200	130	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X220	75390	76715		220	150	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X240	75391	76716		240	170	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW8.0X80	75395	72108	8	80	30	22.2	5.3	50	T-40	-	50
SWW8.0X100	75396	72109		100	50	22.2	5.3	50	T-40	-	50
SWW8.0X120	75397	72110		120	40	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X140	75398	72111		140	60	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X160	75399	72112		160	80	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X180	75400	72113		180	100	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X200	75401	72114		200	120	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X220	75402	72115		220	140	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X240	75403	72116		240	160	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X260	75404	72117		260	180	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X280	75405	72118	8	280	200	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X300	75406	72119		300	220	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X320	75407	72120		320	240	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X340	75408	72121		340	260	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X360	75409	72122		360	280	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X400	75411	72124		400	320	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW10.0X120	76913	76920	10	120	70	25.9	6.3	50	T-40	-	25
SWW10.0X140	76914	76921		140	60	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X160	75412	72125		160	80	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X180	75413	72126		180	100	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X200	75414	72127		200	120	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X220	75415	72128		220	140	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X240	75416	72129		240	160	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X260	75417	72130		260	180	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X280	75418	72131		280	200	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X300	75419	72132		300	220	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X320	75420	72134	10	320	240	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X340	75421	72135		340	260	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X360	75422	72136		360	280	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X400	75424	72138		400	320	25.9	6.3	80	T-40	-	25

SWW

Constructiehoutschroef platte kop

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Karakteristieke producteigenschappen					
	Karakteristiek vloeimoment $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte - $f_{tens,k}$ [kN]	Karakteristieke torsiesterkte - $f_{tor,k}$ [Nm]	torsieverhouding
SWW6.0X60	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X80	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X100	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X120	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X140	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X160	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X180	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X200	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X220	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X240	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW8.0X80	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X100	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X120	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X140	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X160	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X180	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X200	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X220	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X240	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X260	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X280	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X300	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X320	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X340	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X360	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X400	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW10.0X120	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X140	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X160	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X180	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X200	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X220	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X240	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X260	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X280	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X300	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X320	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X340	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X360	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X400	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5

SWW

Constructiehoutschroef platte kop

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

SWW

**Constructiehoutschroef platte
kop**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**

2024-11-04