

TPSN

Freesmal voor de beugel met zwaluwstaartverbinding ETSN

De mal TPSN is ontworpen voor het nodige freeswerk bij het plaatsen van de beugel met zwaluwstaartverbinding ETSN, en om de stukken te kunnen vasthouden tijdens het schroeven.

Kenmerken

Materiaal

- Hoge dichtheid polyurethaan, zwarte kleur.

Informatie

- TPSN180 is bruikbaar voor de beugels ETSN100 ETSN130 & ETSN180,
- Afmetingen van de vlakke inkeping :

ETSN	Breedte van vlakke inkeping	Hoogte van vlakke inkeping	Diepte inkeping
100	60	100	12
130	65	130	12
180	75	180	12


			Frees			
	ETSN	Malvlak	10	12	14	16
Ø kopieerring	ETSN100	Malvlak 2	24/25/26	27		
		Malvlak 1	28/29/30	-		
	ETSN130	Malvlak 2	20	22		26/27
		Malvlak 1	24	25/26/27	27/28/29	30
	ETSN180	Malvlak 1	14	15/16/17	17/18/19	20

- Het malvlak is aangeduid in de gebruiksaanwijzing.

Toepassingen

Gebruik

- Plaatsen van de ETSN op een horizontale balk of kolom.



TPSN

Freesmal voor de beugel met zwaluwstaartverbinding ETSN

Technische gegevens

Suitability

Referentie	Jig			Suitable with
	Mål [mm]			
	A	B	Thickness.	
TPSN	410	220	15	ETSN100 ETSN130 ETSN180

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

TPSN

**Freesmal voor de beugel met
zwaluwstaartverbinding ETSN**



2024-11-13

www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie