

PPB

Pied de poteau réglable

Ce modèle de pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier.

Caractéristiques

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur des platines 8 mm.

Avantages

- Réglable en hauteur,
- Hauteur minimum 40 mm.


Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, béton...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation

- Poteaux de auvent,
- Pergolas,
- Véranda...




PPB

Pied de poteau réglable


Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]									Perçages platine haute	Perçages platine basse	Nb d'écrous hexagonaux	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø9	Ø12		
PPB80G	80	80	58-158	140	100	50-150	20	8	8	4	4	2	10

Performances du produit



Références	Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		R _{1,k} [kN]	
	Qté	Type	Qté	Type	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB80G	4	Ø8	4	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)

The following applies:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

PPB

Pied de poteau réglable

Mise en oeuvre

Fixations

Sur poteau bois :

- Tirefond LAG Ø8x50 mm ou SSH Ø8x50.

Sur béton :

- *Cheville mécanique* : goujon FM 753 EVO M10x78/5 ou alternative FM-753 M10x75/5 3DG (revêtement adapté pour un usage en extérieur),
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige fileté LMAS M10-120/25.

