

N3.75G

Getorste nagel

Verzinkt nagels N3.75 dienen om specifieke beugels te bevestigen aan I-balken.

Kenmerken

Materiaal

- **Verzinkt staal.**

Voordelen

- Verzinking voor betere weerstand tegen uitwendige invloeden.

Toepassingen

Ondergrond

- Bevestiging van bretelbeugels,
- Bevestiging van beugels met zijflenzen,
- Bevestiging van clips ZS voor I-balken.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging I-balk.




N3.75G

Getorste nagel

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]			
	d	l	d _h	h _t
N3.75X30G/1KG	3.75	30	8	-

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
N3.75X30G/1KG	2.5	4.8	24.5	5.8

