

CNA

Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Elektrolytisch verzinkte ringnagels worden aanbevolen om constructiedelen te verbinden. Al onze proeven werden met dit soort nagels uitgevoerd. Op deze nagels is het opschrift ≠ "no equal" gestanst.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal overeenkomstig EN 2081.

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Geringde schacht voor een hoge uittreksterkte,
- Op band of op rol verkrijgbaar.


Toepassingen

Ondergrond

- **Dragers** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden



- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer,
- Geperforeerde platen.



CNA
Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]					Box Quantity	Outerbox
	l	l _g	d	d _h	h _t		
CNA3.1X35	-	-	-	-	-	-	-
CNA3.1X35-HV	35	21.4	3.1	6.2	1	2000	-
CNA4.0X35/100-R	35	26	4	7	1.5	100	-
CNA4.0X35	35	26		7	1.5	250	2000
CNA4.0X35-HV	35	26		7	1.5	1500	-
CNA4.0X40	40	31		7	1.5	250	2000
CNA4.0X40-FR	40	31		7	1.5	1500	-
CNA4.0X50/100-R	40	41		7	1.5	100	-
CNA4.0X50	50	41		7	1.5	250	2000
CNA4.0X50-HV	50	41		7	1.5	1500	-
CNA4.0X60	60	51		7	1.5	250	2000
CNA4.0X60-HV	60	51		7	1.5	1000	-
CNA4.0X75	75	66		7	1.5	250	2000
CNA4.0X75-HV	75	66		7	1.5	1000	-
CNA4.0X100	100	70		7	1.5	250	2000

CNA Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Characteristic Capacities [kN]	
	$R_{ax,k}$	$R_{lat,k}$
CNA3.1X35	-	-
CNA3.1X35-HV	-	-
CNA4.0X35/100-R	0.61	1.66
CNA4.0X35	0.61	1.66
CNA4.0X35-HV	0.61	1.66
CNA4.0X40	0.74	1.85
CNA4.0X40-FR	0.74	1.85
CNA4.0X50/100-R	0.98	2.22
CNA4.0X50	0.98	2.22
CNA4.0X50-HV	0.98	2.22
CNA4.0X60	1.23	2.36
CNA4.0X60-HV	1.23	2.36
CNA4.0X75	1.45	2.5
CNA4.0X75-HV	1.45	2.5
CNA4.0X100	1.43	2.48

Deze waarden zijn gegeven voor hout van klasse C24. Voor de andere klassen vermenigvuldigt u de waarden met de doorlaatcoëfficiënten in de onderstaande tabel. Deze waarden zijn gegeven volgens ETA-04/0013 en voor 1,5 tot 4 mm dikke platen.

PASSAGE COEFFICIENTEN	Hout klassen				
	C14	C18	C24	C30 ou GL24	SCL
Schuintrekken	0,87	0,95	1,00	1,05	1,16
Scheuren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

