
Datasheet

CSA
Schroef voor verbinders

Schroeven Quik Drive® vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtoverdracht. De kop houdt de schroef op zijn plaats tijdens de montage.







QDBPC50E

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden,
- Geen houtspplijting,
- De kegelvorm onder de kop zorgt voor een nauwsluitende passing van de punt in het boorgat,
- Hoge uittreksterkte,
- Aanbevolen in het kader van brandwerendheid van 30 minuten,
- Kop met diepe sterafdruk voor een betere schroefgeleiding en levensduur van de schroefbit,
- Antisplijtpunt type 17 voor een betere aanzet bij het schroeven.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer.


Installation


- Max. installation Torque 5 Nm

CSA
Schroef voor verbinders

Technische gegevens

Afmetingen





Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]					Bit	doos hoeveelheid	Outerbox
	l	l_g	d_1	d	d_h			
CSA5.0X25	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X35	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X40	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X50	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20	250	2000
CSA5.0X80	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20	200	2000

Karakteristieke waarden

Referentie	Karakteristieke waarden *) [kN]	
	$R_{ax,k}$	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

*) Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013
**) ax = axiale terugtrekkingscapaciteit
lat = laterale capaciteit

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten