

DWC

Schroeven voor gipskartonplaat

Schroeven Quik Drive® DWC zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor gipsplaten snel worden bevestigd op houten ondergrond inclusief OSB-platen zonder de ondergrond te beschadigen.

Kenmerken

Materiaal

- Afwerking gefosfateerd.

Voordelen

- Trompetkop om de gipsplaat niet te doorboren,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- CE-markering overeenkomstig EN 14566.

Toepassingen

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, OSB,
- Gipsplaten enkele / dubbele beplating.

Toepassingsgebieden

- Gipsplaat op metalen ondergrond.




DWC

Schroeven voor gipskartonplaat

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Kopbreedte [mm]	Ø Kop [mm]	Schroeflengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Compatibele gereedschappen	Nullasttoerental ontkoppelbare schroefboormachine [tr/min]
DWC3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500
DWC3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500
DWC3550PE		3.5	50	30	2000	QDPR051E / QD76KE	2500

