

PL Verbindingsankers

Verbindingsankers worden gebruikt om halve spanten of diverse boutverbindingen uit te voeren.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2,5 mm.

Voordelen

- Eenvoudig verstelbaar via sleufgat.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout, staal, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, vakwerkspanten.

Toepassingsgebieden




- Verbinding van halve spanten,
- Boutverbindingen, ...



PL
Verbindingsankers

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]			Boorgaten			Min. [mm ²]	Karakteristieke waarden Toegestaan maximum in kN [kN]
	A	B	Dikte	Nagels	Bouten	Sleufgaten		
PL180/65/2.5	65	180	2.5	16 Ø5	1 Ø11	1 Ø11x34	110	30.8
PL300/65/2.5	65	300	2.5	28 Ø5	3 Ø11	1 Ø11x34	110	30.8

PL Verbindingsankers

Plaatsing

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0 mm,
- Bouten,
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.

