



302084N

L'agrafeuse pneumatique SKSXP permet la fixation d'agrafes moyennes allant de 19mm à 38mm de longueur. Elle fait partie de notre gamme Xtrem Pro et s'utilise dans de nombreuses applications de travail du bois. L'agrafeuse est proposée dans une série de modèles acceptant 2 calibres différents d'agrafes ainsi que 3 différentes largeurs de dos d'agrafe. Elle ne nécessite aucun entretien en raison de ses deux joints toriques mobiles et son fonctionnement sans huile.

APPLICATIONS

Revêtement, ameublement, sous-planchers, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES

- Magasin EZ-clear
- Sans huile
- Bord long de 25mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Oui
Type de liaison	Liaison collée
Dimensions	314 x 51 x 238 mm
Livré en coffret	Non
Poids net	1,9 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	145 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups	61,2 l/m par minute
Série d'agrafe	Agrafe N
Série alternative d'agrafe	Agrafe O

IDENTIFICATION

Numéro d'article	302084N
GTIN	741474301209



ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Agrafe N 25mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	NxxBRBB
Agrafe N 28mm	Galvanisation standard	NxxLAB
Agrafe N 38mm	Zingué 12 microns	NxxBXBB
Agrafe N 22mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	NxxBRBB
Agrafe N 19mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	NxxBRBB

ACCESSOIRES



NOM	CODE
Kit de tuyau à air, universel 10m x 6,5mm (Ø int.) 10mm (Ø ext.)	4000650



NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 1/4", mâle	4000100

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC12824, compresseur discret	AFN0035



NOM	CODE
	AFN0036UK2



NOM	CODE
	AFN0037UK2



NOM	CODE
	AFN0035UK