Datasheet

X1 evo
Universele nylonplug met 4 segmenten

De universele nylonplug X1 evo, met een diameter van 5 tot 14 mm, zorgt voor een optimale bevestiging van elementen:

- *op alle soorten volle of holle ondergronden, vooral op gipsplaten*
- *met alle soorten schroeven: houtschroeven, metrische schroeven, enz.*
- *met een brede en stabiele hechting dankzij de 4 segmenten die een rozet vormen op de achterkant van de ondergrond tijdens de installatie.*









Kenmerken

Materiaal

- Plug : nylon.

Voordelen

- 4 segmenten, die bij installatie achter de wand op een paneel of plaat uitvouwen, een rozet vormen en zo voor een stabiele hechting en verhoogde sterkte zorgen
- Gelijkmatige uitzetting over de gehele lengte en in alle richtingen op een compacte ondergrond, waardoor de sterkte van de plug toeneemt in vergelijking met een standaard plug
- Intrekbare kraag, waardoor de plug door het vooraf gepositioneerde te bevestigen element kan worden geïnstalleerd
- Dunne kraag, waardoor de plug gelijk met de ondergrond kan worden geïnstalleerd
- Antirotatievleugels
- Conische vorm en vleugels onder de kop, waardoor de plug dicht bij het oppervlak van de ondergrond kan worden gehouden, zelfs bij een boorgat met ongelijke randen
- Flexibel nylon: de plug kan met de hand worden geplaatst, zelfs door tegels heen, en het schroefkoppel wordt verminderd

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Binnenschrijnwerk,
- Elektrische uitrustingen en sanitair.

Ondergrond


- Ongescheurd beton,

Datasheet

X1 evo

Universele nylonplug met 4 segmenten


Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d_0xL] [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Hole diameter [d_0] [mm]	Min. hole depth* [h_1] [mm]	Nominal embedment depth* [h_{nom}] [mm]	Qty per outer box
6007000603000	X1 evo	Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	3200
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	1600
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	800
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	400

* *Values refer to installation on solid or part hollow base materials.*
* *Load values, please refer to the document in the download tab of the page.*
* *These values are for guidance only*





Product Dimension - Plug with Chipboard Screw


Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d_0xL] [mm]	Fixture thickness [t_{fix}] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L_v] [mm]	Qty per outer box
60071B0603000	X1 evo	Ø6x30	5	4.5	40	1600
60071B0804000		Ø8x40	5	5	50	800
60071B1005000		Ø10x50	5	6	60	400


X1 evo
Universele nylonplug met 4 segmenten


Plaatsing














ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten