Fiche technique

X1 evo
Cheville nylon universelle 4 segments

La cheville nylon universelle X1 evo, permet une fixation optimale d'éléments sur tous types de supports plein ou creux, notamment sur plaque de plâtre. Avec tous types de vis: vis filetage bois, vis filetage pas métrique. Avec un maintien large et stable grâce au 4 segments formant une rosace en arrière face du support lors de la pose.





Caractéristiques

Matière

- Cheville : nylon.

Avantages

- 4 segments, se déployant à la pose permettant ainsi un maintien stable et une résistance accrue,
- Expansion uniforme augmentant la résistance de la cheville,
- Colerette rétractable, permettant à la cheville d'être posée à travers l'élément à fixer pré-positionné,
- Colerette fine, permettant une pose à fleur du support,
- Ailes anti-rotation,
- Forme conique et ailes sous tête, permettant un excellent maintien de la cheville même si le perçage est irrégulier,
- Nylon flexible : la cheville peut être disposé à la main et le couple de vissage est réduit.

Applications

Domaines d'utilisation

- Menuiserie,
- Installation électrique et de plomberie.

Supports


- Béton non fissuré,
- Maçonnerie pleine ou creuse,
- Béton cellulaire,
- Pierre naturelle,
- Plaque de plâtre.

Fiche technique

X1 evo
Cheville nylon universelle 4 segments

Données techniques


Dimensions cheville seule



Références	Référence	Dimensions [d_0xL] [mm]	Ø vis (Min/Max)	Ø perçage [d_0] [mm]	Profondeur mini perçage* [h_1] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale* [h_{nom}] [mm]	Qté par surconditionnement
6007000603000	X1 evo	Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	3200
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	1600
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	800
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	400

**les valeurs sont données pour la pose sur support compact ou alvéolaire*
**Valeurs de chargement, veuillez vous référer au document dans l'onglet téléchargement de la page.*
**Ces valeurs sont à titres indicatifs*


Dimensions cheville avec vis bois agglo



Références	Référence	Dimensions [d_0xL] [mm]	Ep. pce à fixer [t_{fix}] [mm]	Ø vis [d] [mm]	Longueur vis [L_v] [mm]	Qté par surconditionnement
60071B0603000	X1 evo	Ø6x30	5	4.5	40	1600
60071B0804000		Ø8x40	5	5	50	800
60071B1005000		Ø10x50	5	6	60	400

Dimensions cheville avec patte à vis








Références	Référence	Dimensions [d_0xL] [mm]	Ø vis [d] [mm]	Filetage tête	Qty per box	Qté par surconditionnement
60091B0603000	X1 evo	Ø6x30	6	M6x6	100	1000


X1 evo
Cheville nylon universelle 4 segments


Mise en oeuvre














ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®