

ejotherm[®] HFS Schraubbefestiger



- WDVS- Schraube mit kleinerem Kopfdurchmesser (Tellerdurchmesser 30 mm)
- Kein Dämmstopfen nötig
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Keine Rissbildung im Randbereich des Dübels
- Handelsüblicher Schrauberbit TX 40
- Saubere Materialverdrängung durch Fräsrippen

Einsatzbereich



- WDVS-Schraubbefestiger für den Holzbau

Technische Daten

Farbe	Kopf Weiß
Hergestellt nach	deutscher ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
Tellerdurchmesser [mm]	30
Schraubantrieb	TX40
Schraubendurchmesser [mm]	6
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient λ [W/K]	0,002 bei oberflächenbündigem Einbau
Material Schraube	verzinkte Stahlschraube
Material Hülse/Kopf	Kunststoff

Lieferformen

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
HFS 80	80*6*30	40	200
HFS 100	100*6*30	60	200
HFS 120	120*6*30	80	200
HFS 140	140*6*30	100	200
HFS 160	160*6*30	120	200
HFS 180	180*6*30	140	200
HFS 200	200*6*30	160	200
HFS 220	220*6*30	180	200
HFS 240	240*6*30	200	200

ejotherm[®] HFS Schraubbefestiger

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit einfachem Akkuschrauber und handelsüblichem Schrauberbit TX 40 verarbeitbar

Verarbeitung

- Dämmplatte aus Holzfaser an Ständerwerk / Massivholz andrücken dann Schraubbefestiger setzen im Außen - oder Innenbereich
 - Der Kunststoffkopf des Dübels muss nach der Verschraubung bündig mit der Dämmstoffoberfläche sein
 - Verankerungstiefe in den tragfähigen Holzuntergrund gem. deutscher Zulassung AbZ Z-9.1-822 mind. 35 und max. 60 mm
 - Zu tief eingeschraubte Schraubdübel sind vor dem Aufkämmen des Armierungsputzes oberflächenbündig abzuspachteln
- Bitte beachten sie die Verarbeitungshinweise unter folgendem Link: www.steico.com/technik-verarbeitung



Zertifikate und Qualitätsmanagement



ejothem[®] HFS Schraubbefestiger

☰ Legende

Abkürzungen:

Pak. Paket

St. Stück

WDVS. Wärmedämmverbundsystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 1

Datum: 2025-04-01

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz